

# CERTIFICAAT STAALKABELS

CERTIFICATE OF WIRE ROPES


Certificaat nummer: <i>Certificate number</i>	<b>GPEB000</b>	Staalkabel geleverd aan: <i>Wire rope supplied to</i>
Registratie merk en nummer: <i>Distinguishing mark and number</i>	GPEB	Rolight Theatertechniek BV Josink Kolkweg 18 7545 PR ENSCHEDE
Opdrachtnummer: <i>Order number</i>	VR19-01700	
Orderreferentie: <i>Order reference</i>	202888	
Referentie klant: <i>Reference customer</i>		

Aantal / Omschrijving : 500 stuk(s) / Safety 3mm 6x19+PPC L= 600 mm  
*Quantity / Description*

Afwerking van de kabeleinden : 2x Thimble + 1x quicklink  
*Confectioning of rope ends*

Overige gebruikte onderdelen samenstel :  
*Other used parts of complete gear*

Werklast in kg of T <i>Working load limit</i>	<b>WLL : 0,00 ton</b>	<b>vlgs Machinerichtlijn</b>
Afmetingen <i>Dimensions</i>	Nominale kabelmiddellijn <i>Nominal wire rope diameter</i>	: 3,00 mm
	Lengte geleverde staalkabel <i>Length of supplied wire rope</i>	: 0,60 m
Constructie <i>Construction</i>	Aantal strengen x aantal draden + kernen <i>Number of strands x number of wires + cores</i>	: 6x19 Fibre core
	Slagrichting en slagwijze <i>Direction and type of lay</i>	: Right hand ordinary lay
	Voorgevormd <i>Preformed</i>	: Ja
Materiaal <i>Material</i>	Treksterkteklasse <i>Tensile grade</i>	: 1770 N/mm <sup>2</sup>
	Afwerking draadoppervlak <i>Surface finishing of wires</i>	: Galvanized dry
Sterkte <i>Strength</i>	Minimum breekkracht van de kabel in kN <i>Minimum breaking strength of wire rope</i>	BL : 4,89 kN
	Datum beproeving / Herkeuring aanbevolen <i>Date of test / Date of re-examination recommended</i>	: 21-03-2019 / 21-03-2020
Toepassing <i>Application</i>		: Safety
Staalkabel vervaardigd volgens norm <i>Wire rope manufactured according standard</i>		: EN 12385
Kenmerk/Fabrieks/Haspelnummer <i>Identification/Production number/Reel number</i>		:
Naam en adres fabrikant <i>Name and address of manufacturer</i>		: 006

Print datum <i>Print date</i>	Naam en adres leverancier <i>Name and address of supplier</i>	Gegevens betreffende levering <i>Notes of delivery</i>	Handtekening deskundige <i>Signature of competent person</i>
21-03-2019	Roodenberg Staalkabels BV Zandvoortstraat 80 1976 BN IJMUIDEN	Max last 5 kg volgens BGV-C1 max valhoogte 20 cm Niet geschikt voor hijsdoeleinden. Max Load 5 kg according to BGV-C1 max. fall distance 20cm.	

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat bovenstaande gegevens juist zijn en dat de omschreven staalkabel of het staalkabel samenstel overeenkomen met de bepalingen van de EG Machine Richtlijn 2006/42/EG, bijlage II-A. Het samenstellen, het onderzoek en de beproeving is uitgevoerd door een bevoegd persoon onder zijn toezicht, volgens de EKH-Werkvoorschriften.

*The undersigned certifies on behalf of his company, that above particulars are correct and that the described wire rope or complete gear are according to the regulations of the EG Machinery Directive 2006/42/EG, appendix II-A. The assembling, examination and test was carried out under his supervision by a competent person, according to the EKH-Code of practice.*