KABUKI G3 LED

- Kompaktere Gehäuseform
- Neuer, innovativer Verriegelungsmechanismus: Löst leiser aus und hat eine geringere Leistungsaufnahme
- Manuelle Entriegelung gegen unbeabsichtigte Auslösung verdeckt in Gehäuse eingelassen
- Kurzanleitung direkt auf dem KABUKI-Gehäuse
- Universelle G-CLAMP für Rohr-Ø 50-60 mm mit integriertem Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Abwärts-Kompatibel mit bisherigen G-FRAME 54 KABUKI G2 LED-Steuerungen
- Empfohlenes Zubehör: Stoffklemme Art.-Nr. 3243 0901

- Consolidated body housing
- New innovative locking mechanism: quieter release and reduced power consumption
- Manual release arranged subsurface to prevent unintentional drop
- Quick user guide directly on the body housing
- Universal G-CLAMP for pipes with 50-60 mm diameter with anchor point for safety rope
- Downwardly compatible to existing G-FRAME 54 KABUKI G2 LED-controls
- Recommended accessory: Fabric clamp Art.-N°: 3243 0901

Art.-Nr. / Item No.	3243 0120
	50 kg
	21 VDC
IP	40
kg	2 kg



Gerriets GmbH • Im Kirchenhürstle 5-7 • D-79224 Umkirch • FON +49 7665 960-0 • FAX +49 7665 960-125 • info@gerriets.com • www.gerriets.com

Fehler, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

GERRIETS© 2020

Legende

Légende / Legend

Seilführungsarten / Types de guidage de drisse / Types of Cord Operation

- Schleuderschiene / Rail au jeté / Walk-Along Track
- Seitliche Seilführung / Guidage de drisse latéral / Side Cord Operation
- Untenliegende Seilführung / Guidage de drisse inférieur / Bottom Cord Operation
- Innenliegende Seilführung / Guidage de drisse intérieur / Inboard Cord Operation
- Obenliegende Seilführung / Guidage de drisse supérieur / Top Cord Operation
- Doppelte, obenliegende Seilführung / Double guidage de drisse supérieur / Double Top Cord Operation

Antriebe / Systèmes d'entraînement / Motors

- Walk-Along
- Handantriebe / Entraînement manuel / Manual Operation
- TRAC-DRIVE
- FRICTION-DRIVE
- Zahnriemenantriebe / Systèmes d'entraînement par courroie crantée / Timing Belt Drive
- Kettenantriebe / Systèmes d'entraînement par chaîne / Chain Drive

Maße & Gewichte / Dimensions & poids / Dimensions & Weight

- Länge / Longueur / Length
- Breite / Largeur / Width
- Höhe / Hauteur / Height
- Sonderlänge / Coupe sur mesure / Cut Length
- Durchmesser / Diamètre / Diameter
- Radius / Rayon / Radius
- Stärke / Epaisseur / Thickness
- Gewicht / Poids / Weight
- Tragfähigkeit / Charge / Load capacity (ELL/R)
- Rollenlänge, Seillänge / Longueur pièces, Longueur drisse / Roll Lengths, Rope Lengths
- Zugstangenabstand / Distance entre crochets/points de suspension / Pipe Batten Distance
- Rohrmodullänge / Largeur module / Tube Module Lengths
- Max. Behangbreite / Largeur max. de la toile / Max. Screen Surface Width
- Außenmaße Bildwand (b x h) / Ecran : dimensions extérieures (l x h) / Outside Screen Dimension (w x h)
- Innenmaße Bildwand (b x h) / Ecran : dimensions intérieures (l x h) / Inside Screen Dimension (w x h)
- Trommelaufnahme / Support de tambour / Reel Winding
- Spannweg / Course de tension / Tensioning Travel
- Abhängeabstand / Distance de suspension / Suspension Distance
- Einbauraum / Volume de montage nécessaire / Integration Clearance

- Farben / Coloris / Colours
- Nach Kundenwunsch / Selon demande du client / Custom fit on demand

Sonstiges / Divers / Other

- Zuggeschwindigkeit / Vitesse de tirage / Curtain Speed
- Zugkraft / Force de traction / Drag Force
- Hubgeschwindigkeit / Vitesse de levage / Lifting Speed
- Hubhöhe / Hauteur de levage / Stroke
- Verpackungseinheit / Unité de conditionnement / Packing Unit
- Informationen / Informations / Information
- Zusätzliche Hinweise / Informations complémentaires / Additional Information
- Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instruction Manual
- Leistung / Puissance / Power
- Aufprojektion / Projection face / Front Projection
- Rückprojektion / Rétroprojection / Rear Projection
- Betrachtungswinkel in Grad / Angle de vision en degrés / Viewing Angle in Degrees
- Leuchtdichtefaktor β (DIN 19045), horizontal / Degré de luminance β (DIN 19045), horizontal / Gain (DIN 19045), horizontal
- Material / Matériau / Material
- Brandklasse / Classement au feu / Flame Retardant Classification
- Mit Akustikzertifikat / Avec certificat acoustique / Acoustic Certificate Available
- Anzahl Stromabnehmer / Nombre de collecteurs / Number of Contactors
- Einschaltdauer Motor (Kurzzeitbetrieb, konstante Belastung) / Facteur de marche moteur (intervalles d'utilisation courts, charge constante) / Duty Cycle (short intervals, constant load)
- Mit Schutzkasten, zweilagig / Avec carter, double couche / With Protective Box, two layers
- Ohne Schutzkasten, zweilagig / Sans carter, double couche / Without Protective Box, two layers
- Anschlusswerte Motor / Caractéristiques électr. moteur / Motor Voltage
- Schutzart / Indice de protection / Degree of protection (IP-Code - EN 60529)

Gerriets GmbH • Im Kirchenhürstle 5-7 • D-79224 Umkirch • FON +49 7665 960-0 • FAX +49 7665 960-125 • info@gerriets.com • www.gerriets.com

Fehler, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

GERRIETS© 2020