



**Ausführung D8+:**  
 Hebezug unausgerüstet  
 Gehäuse und Deckel schwarz  
 ohne Steuerung  
 mit Klemmbrett mit PMS Relais  
 ohne Endschalter  
 ohne Steuerschalter  
 mit Rutschkupplung vor Bremse  
 mit Ösenaufhängung  
 ohne Kettenbehälter  
 ohne Ausrüstungsmaterial  
 Kettensicherheit:  
 8-fach nach DIN 56950 / igvw S0P2  
 mit 2ter Bremse

**Execution D8+:**  
 hoist unequipped  
 body and cover black  
 without control  
 with terminal board with PMS Relais  
 without limit switch  
 without control switch  
 with slipping clutch before brake  
 with eyebolt suspension  
 without chain bag  
 without equipping material  
 chain safety:  
 8-times according to DIN 56950 / igvw S0P2  
 with 2nd break

**Exécution D8+:**  
 palan non équipé  
 caisse et couvercle noir  
 sans commande électrique  
 avec bornier avec PMS Relais  
 sans interrupteur de fin de course  
 sans Boîtier de commande  
 avec accouplement de friction  
 avec suspension par œillet  
 sans bac de chaîne  
 sans équipement matériel  
 Sécurité de la chaîne:  
 8-fois selon DIN 56950 / igvw S0P2  
 avec 2ème frein

**diverse Optionen auf Anfrage**

**Different options on request**

**Options différentes sur demande**

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté								
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static			- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7							
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur	A	Poids non équipé	Sécurité de la Chaîne statique			Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	9.4mm x 27.4mm									
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)		kg	1600kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	2.22kg									
LP1600/-NL D8+	-	-	1600	1250	1000	-	4	4.8	2.2	6.1	75	8:1													
LP1600/-NF D8+	-	-	1600	-	-	-	8/2	9.6/2.4	3.7/0.93	9.5/5.5	79	8:1													
LP1600/-SL D8+	1250	1000	800	-	-	-	8	9.6	2.2	6.1	75	10:1(1250kg)													
													- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon DIN EN 14492 / ISO 4301-1		IP65 F 16A 1		<b>LP 1600/1 D8+</b> Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			Massstab 1:3.5		Freigegeben Rev. Datum User A 31.05.2021 P.ENGEL gezeichnet 13.02.2020 J.Albisser		Revision 9520.9204.5 A	