



**Ausführung D8+:**  
 Hebezug unausgerüstet  
 Gehäuse und Deckel  
 schwarz  
 ohne Steuerung  
 mit Klemmbrett mit PMS  
 Relais  
 ohne Endschalter  
 ohne Steuerschalter  
 mit Rutschkupplung vor  
 Bremse  
 mit Ösenaufhängung  
 ohne Kettenbehälter  
 ohne Ausrüstungsmaterial  
 Kettensicherheit:  
 8-fach nach DIN 56950 /  
 igwv SQP2  
 mit 2ter Bremse

**Execution D8+:**  
 hoist unequipped  
 body and cover black  
 without control  
 with terminal board with PMS  
 Relais  
 without limit switch  
 without control switch  
 with slipping clutch before  
 brake  
 with eyebolt suspension  
 without chain bag  
 without equipping material  
 chain safety:  
 8-times according to DIN 56950  
 / igwv SQP2  
 with 2nd break

**Exécution D8+:**  
 palan non équipé  
 caisse et couvercle noir  
 sans commande électrique  
 avec bornier avec PMS Relais  
 sans interrupteur de fin de  
 course  
 sans Boîtier de commande  
 avec accouplement de friction  
 avec suspension par œillet  
 sans bac de chaîne  
 sans équipement matériel  
 Sécurité de la chaîne:  
 8-fois selon DIN 56950 / igwv  
 SQP2  
 avec 2ème frein

diverse Optionen auf  
 Anfrage

Different options on  
 request

Options différentes sur  
 demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté	
Zyklen/Tag cycles/day cycles/jour	15	30	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1	IP65 F 16A 1.6	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon		DAT (8SS), EN 818-7	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur	A	Poids non équipé	Sécurité de la Chaîne statique		IP65 F 16A 1.6	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne		11.75mm x 32.9mm	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)		kg	2500kg		IP65 F 16A 1.6	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		3.53kg	
LP2500/1NL D8+	-	-	2500	2000	-	-	4	4.8	2.2	6.1	74	8 : 1		IP65 F 16A 1.6				
LP2500/1NF D8+	-	-	2500	2000	-	-	8/2	9.6/2.4	3.7/0.93	9.5/5.5	79	8 : 1		IP65 F 16A 1.6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IP65 F 16A 1.6	<b>LP 2500/1 D8+</b>		Massstab 1:3.8	Freigegeben Rev. Datum User - 17.07.2020 P.ENGEL gezeichnet 20.02.2020 J.Albisser
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IP65 F 16A 1.6	Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			Revision 9521.9203.5 -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IP65 F 16A 1.6	GIS swiss lifting solutions			