



Ausführung D8+:
 Hebezug unausgerüstet
 Gehäuse und Deckel schwarz
 ohne Steuerung
 Klemmenbrett mit PMS Relais
 - NF: Klemmenbrett ohne PMS Relais
 - 1Ph: mit Steuerung 42V
 ohne Endschalter
 ohne Steuerschalter
 Rutschkupplung vor Bremse
 mit Ösenaufhängung
 ohne Kettenbehälter
 ohne Ausrüstungsmaterial
 Kettensicherheit:
 8-fach nach DIN 56950 / igvw SQP2
 mit 2ter Bremse

1Ph: mit Steuerung

diverse Optionen auf Anfrage

Execution D8+:
 hoist unequipped
 body and cover black
 without control
 terminal board with PMS Relais
 - NF: terminal board without PMS Relais
 - 1Ph: with control 42V
 without limit switch
 without control switch
 slipping clutch before brake
 with eyebolt suspension
 without chain bag
 without equipping material
 chain safety:
 8-times according to DIN 56950 / igvw SQP2
 with 2nd break

1Ph: with control

Different options on request

Exécution D8+:
 palan non équipé
 caisse et couvercle noir
 sans commande électrique
 bornier avec PMS Relais
 - NF: bornier sans PMS Relais
 - 1Ph: avec commande électrique 42V
 sans interrupteur de fin de course
 sans Boîtier de commande
 accouplement de friction devant le frein
 avec suspension par œillet
 sans bac de chaîne
 sans équipement matériel
 Sécurité de la chaîne:
 8-fois selon DIN 56950 / igvw SQP2
 avec 2ème frein

1Ph: avec commande électrique

Options différentes sur demande

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	-	-	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor	Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	-	-	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	-	-	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur	Poids non-équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm	
			kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	500kg		Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg	
LP500/1NL D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	1.8	23	8 : 1				
LP500/1N D8+	-	-	500	400	320	250	8	9.6	0.72	2.8	23	8 : 1				
LP500/1NF D8+	-	-	500	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	23	8 : 1				
LP500/1NL 1Ph D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	5.9 (1x230V)	23	8 : 1				
LP500/1N 1Ph D8+	-	-	250	200	160	125	8	9.6	0.55	5.9 (1x230V)	23	16:1 (250kg)				

LP500/1 D8+
 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.

GIS swiss lifting solutions

9511.9204.5

Index
E