



- Absolutt laveste friksjonskoeffisient
- Transparent
- Tiltrekker seg ikke smuss
- Inneholder ikke silikon
- God penetreringsevne
- Varig -forlenger smøreintervallene
- Universell -smører finmekanikk samtidig som den tåler tyngre belastning

BESKRIVELSE:

Nova PTFE Oil er et hvitt transparent smøremiddel med god vedheft, basert på høykvalitets mineralolje, og runde mikroniserte PTFE partikler som fyller smørefilmen og gir en kulelager-virkning.

PTFE (Teflon) har laveste friksjonskoeffisient av alt kjent fast materiale. Nova PTFE Oil gir optimal smøring ved temperaturer fra -50°C til $+250^{\circ}\text{C}$.

Nova PTFE Oil verken smelter, fryser eller tørker ut og har stor motstandsdyktighet mot vann.

Nova PTFE Oil penetrerer meget godt og har rustløsende egenskaper. Nova PTFE Oil beskytter mot rust og slitasje. Nova PTFE Oil er antikorrosiv, har nøytral PH verdi og angriper ikke metall, gummi eller syntetiske materialer.

Nova PTFE Oil er økonomisk i bruk da den gir optimal smøring samtidig som den forlenger smøreintervallene.

BRUKSOMRÅDER GENERELT:

Smøring av alle typer bevegelige deler som f. eks: transportbånd, skinner, elektriske pumper, kabler, gir, tannhjul, pumper, rullelager, heismekanismer, vinsjer, tromler, innpakkingsmaskiner, valser, kverner, teflonbelter, frese- og dreie maskiner, gressklippere, presjonsdeler, vevmaskiner, hulle- og stansemaskiner, symaskiner, stillassystemer, glidevinduer, skyvedørs-garderobes, spindel, kløyver, sementblander, ventiler, spjeld, bolter, koblinger, aksler, våpen, printere, gruve-drift, hagebruk, landbruksutstyr, anleggsmaskiner, pneumatisk verktøy, containerdører, kraner, skyvetak på båter, etc.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensetning	Høykvalitets mineralolje og 5 my PTFE korn. Tilsatt EP (Extreme Pressure) additiver, korrosjonsinhibitorer og komponenter for økt vannbestandighet.
Viskositet	Svak thixotropisk
Farge	Transparent / hvit
Temperaturområde	-50°C til $+250^{\circ}\text{C}$
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	350 kgf
4 Ball Wear-test (ASTM D 2596)	0,4 mm
PH	nøytral
Kjemisk bestandighet	Motstår salt, aggressiv fordampning, sjøluft og værpåvirkning. Tåler svake syrer og basiske oppløsninger.
Forpakning	400 ml aerosol
Varenummer	N231131

BRUKSOMRÅDER AUTO:

Smøring av: åpne kjeder, koblinger, hengsler, vindu- og dørmekasnismer, stolskinner, antenner, låser, soltakmekanismer, etc.

BRUKSANVISNING:

Rist boksen før bruk. Rist også med jevne mellomrom under spraying for å få optimal fordeling av PTFE-partiklene. Best smørevne oppnås etter at løsemiddelet er fordampet (ca etter 1 minutt).

Vi gjør vedlikehold enklere...

21.01.10 © Copyright Relekt Import AS