

## HICON-Mini-XLR Einbau-Stecker 4-pol IP67

Verbindungstyp            Mini- XLR Einbau  
Geschlecht                 Männlich

### Elektrische Daten:

Durchgangswiderstand     $\leq 0,01 \Omega$  (inner)  
Durchschlagsfestigkeit    1000 Vrms  
Isolationswiderstand       $> 5100 \text{ m}\Omega$  (initial)  
Nennstrom pro Kontakt    5 A  
Nennspannung                125 VAC

### Mechanische Daten:


Lebensdauer                1000 Steckzyklen  
Anschlussart                Lötkontakte

### Material:



Kontaktbeschichtung     Gold  
Kontakte                     Phosphor Bronze  
Einsatz                        PPS  
Gehäuse                        Zink  
Gehäusebeschichtung     schwarz Chrom

### Umwelt:




Temperaturbereich         $-20^\circ\text{C} + 70^\circ\text{C}$



Waterproof rubber



4-POLE



PANEL CUTOUT

**Artikelnummer: HI-XMEM4-HD-B**  
**HICON-Mini-XLR Einbau-Stecker 4-pol IP67**

Stahlgehäuse schwarz

EAN-Code: 4049371811699

Art. No. HI-XMEM4-HD-B

Checked: OC

Size: A4

Date: 22.09.2016

Page 1



4 049371 811699

Material:

SOMMER CABLE GmbH  
Humboldtstraße 32-36  
75334 Straubenhardt / Germany

Telefon: +49 (0)7082-49133-0  
Support Tel: +49 (0)7082-49133-10  
Fax: +49 (0)7082-49133-11  
E-Mail: info@sommercable.com