

produktinformasjon

tesa® 4939

Dobbelklebende tekstiltape, avtagelig

tesa® 4939 er en sterk og kraftig dobbeltsidig tekstiltape med differensiert gummikleber.

Fri side har god, umiddelbar klebeevne og kan fjernes uten å etterlate kleberester i opp til 14 dager på de mest alminnelige overflater (skal testes i hvert enkelt tilfelle innen bruk!).

Hovedanvendelse

Midlertidig gulvlegging i forbindelse med messer, utstillinger og renovering

Tekniske data

▪ Bæremateriale	Tekstil	▪ Bruddforlengelse	40 %
▪ Farge	Hvit	▪ Bruddstyrke	50 N/cm
▪ Total tykkelse	250 µm	▪ Type liner	Pergamyn
▪ Klebetype	Syntetisk gummi	▪ Linerfarge	Brun

Klebeevne på

▪ Stål (umiddelbart)	5.0 N/cm	▪ Stål (etter 14 dager)	5.5 N/cm
▪ Stål (linerside, umiddelbart)	7.5 N/cm	▪ Stål (linerside, etter 14 dager)	8.0 N/cm
▪ PE (umiddelbart)	2.5 N/cm	▪ PE (etter 14 dager)	2.0 N/cm
▪ PE (linerside, umiddelbart)	4.5 N/cm	▪ PE (linerside, etter 14 dager)	5.0 N/cm
▪ PP (Umiddelbart)	4.5 N/cm	▪ PP (etter 14 dager)	2.5 N/cm
▪ PP (linerside, umiddelbart)	6.5 N/cm	▪ PP (linerside, etter 14 dager)	5.0 N/cm

Egenskaper

▪ Temperaturbestandighet (Korttids-)	80 °C	▪ Kjemikaliebestandig	●●●●
▪ Temperaturbestandighet (Langtids-)	40 °C	▪ Statisk strekkholdkraft ved 23°C	●●●●
▪ Klebeevne	●●●●	▪ Statisk strekkholdkraft ved 40°C	●●●●
▪ Aldringsbestandighet (UV)	●●	▪ Statisk strekkholdkraft ved 70°C	●●
▪ Fuktbestandighet	●●●	▪ Dugg	●●●●

Sammenligning innenfor tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelsgod ● lav

For å få siste opplysninger om dette produkt <http://l.tesa.com/?ip=04939>

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.